

**ПРЕЙСКУРАНТ
НА УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ на 2015 год.**

№ п/п	Монтажные работы - БАЗОВЫЙ МОНТАЖ*	Цена, руб.	
Бытовые сплит-системы			
1	Стандартный монтаж кондиционера мощностью 2,0-2,5 кВт	7 000,00р.	
2	Стандартный монтаж кондиционера мощностью 3,2-5,0 кВт	8 000,00р.	
3	Стандартный монтаж кондиционера мощностью 7,0-10,0 кВт	9 500,00р.	
Полупромышленные сплит-системы			
1	Стандартная установка кассетной (напольно-потолочной) сплит-системы 3,5 -5,0 кВт	12 000,00р.	
2	Стандартная установка кассетной (напольно-потолочной) сплит-системы 7,0-10,0 кВт	14 000,00р.	
3	Стандартная установка кассетной (напольно-потолочной) сплит-системы 12,0-14,0 кВт.	18 000,00р.	
Мультисплит-системы			
1	Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы (2,0+2,0 кВт; 2,0+2,5 кВт; 2,5+2,5 кВт; 2,0+3,2 кВт; 2,5+3,2 кВт; 3,2+3,2 кВт)	15 000,00р.	
2	Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы (2,0+5,0 кВт; 2,5+5,0 кВт; 3,2+5,0 кВт)	16 500,00р.	
3	Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы (2,0+2,0+2,0 кВт; 2,0+2,0+2,5 кВт; 2,0+2,5+2,5 кВт; 2,0+2,0+3,2 кВт; 2,5+2,5+2,5 кВт)	18 500,00р.	
Коэффициенты по доп.работам.			
1	Монтаж в не рабочее время	1,5	
2	Демонтаж кондиционера	0,5	
3	Монтаж в два этапа	1,4	
4	Монтаж кондиционера канального типа, повышающий коэффициент	1,7	
5	Монтаж наружного блока на внешнюю стену сконструированную из вентилируемого фасада, сэндвич панелей, мягкого фасада равна цене стандартного монтажа.	1,2	
6	Монтаж кондиционера заказчика	1,2	
		Цена, руб.	
№ п/п	Дополнительные материалы и работы	без короба/в коробе	
1	Дополнительная трасса (без короба/в коробе) п.м. до 2,0-2,5 кВт.	600,00р.	800,00р.
2	Дополнительная трасса (без короба/в коробе) п.м. до 3,2-5,0 кВт.	800,00р.	1 000,00р.
3	Дополнительная трасса (без короба/в коробе) п.м. до 7,0-10,0 кВт.	1 000,00р.	1 200,00р.
4	Дополнительная трасса (без короба/в коробе) п.м. до 12,0-14,0 кВт.	1 200,00р.	1 400,00р.
5	Дополнительный электрокабель (без короба/в коробе) п.м. Сечением до 3*1,5 мм2	41,00р.	95,00р.
6	Дополнительный электрокабель (без короба/в коробе) п.м. Сечением до 5*2,5 мм2	68,00р.	122,00р.
7	Монтаж дополнительного дренажа (без короба/в коробе) п.м.	54,00р.	108,00р.
8	Установка зимнего комплекта (при монтаже/отдельно)	500,00р.	1 000,00р.
9	Установка козырька (с кондиционером/без конд-ра)	405,00р.	675,00р.
10	Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без конд-ра)	675,00р.	945,00р.
11	Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр	81,00р.	135,00р.
12	Электротехнические работы (с учетом материалов), от	1 000,00р.	1 500,00р.
13	Установка дренажной помпы (без стоимости помпы и дренажного шланга)	675,00р.	
14	Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10 мм до 60 мм)	540,00р.	
15	Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10 мм до 60 мм)	270,00р.	
16	Штроба в кирпиче, метр	540,00р.	
17	Штроба в бетоне, метр	675,00р.	
18	Штроба монолит (высокоармированный), метр	1 215,00р.	
19	Автовышка или автокран, час	1 000,00р.	
20	Демонтаж кондиционера (без трассы)	3 500,00р.	
21	Демонтаж-монтаж внутреннего блока	3 500,00р.	

22	Демонтаж-монтаж наружного блока (7-24)	3 500,00р.	
23	Демонтаж-монтаж наружного блока (от 30 и выше)	3 375,00р.	
24	Демонтаж-монтаж кронштейна	540,00р.	
25	Разборка, сборка подвесного потолка (м2)	270,00р.	
26	Пайка, одно соединение.	250,00р.	

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ

№ п/п	материалы и работы по обслуживанию	Цена, руб.
1	Обслуживание кондиционера внутр.и внешн. блок до 3,5 кВт вкл.	1 500,00р.
2	Обслуживание кондиционера внутр.и внешн. блок от 5,0-7,0 кВт вкл.	1 800,00р.
3	Обслуживание кондиционера внутр.и внешн. блок свыше 7,0 кВт	2 000,00р.
4	Обслуживание кондиционера внутренний блок (разовое)	700,00р.
5	Обслуживание кондиционера внутренний блок (по договору годовое)	800,00р.
6	Обслуживание оконного кондиционера (разовое)	1 000,00р.
7	Дозаправка фреоном R22, за 1 кг.	1 500,00р.
8	Дозаправка фреоном R410, за 1 кг.	1 500,00р.
9	Замер давления в системе	350,00р.
10	Вызов мастера	450,00р.
11	Мелкий ремонт на месте	700,00р.
12	Чистка дренажной системы	300,00р.

*Базовый монтаж кондиционера сплит-системы:

Под базовым монтажом подразумевается наиболее типичный и простой вариант монтажа

сплит-системы: Общая длина коммуникаций не должна превышать 3 м.

Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета,

сечением 80x40 мм, длиной до 2 м. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата.

Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу. От внешнего блока дренажная труба не выводится.

Коммуникации с наружи здания располагаются вдоль стены, при этом крепление коммуникаций к стене или укладывание коммуникаций в декоративный короб не производится.

Электромонтажные работы оплачиваются дополнительно.

|